DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 1/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

   EP/FWLB

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

   Europutz farba LATEX do wnętrz przeznaczona jest głównie do malowania ścian i sufitów zarówno w prywatnych pomieszczeniach mieszkalnych i gospodarczych, jak i w obiektach użyteczności publicznej, w tym w placówkach służby zdrowia, kulturalno-oświatowych, hotelach, placówkach penitencjarnych i innych. Do stosowania na typowych podłożach budowlanych, w szczególności: beton, tynki cementowe i cementowo wapienne, płyty gipsowo-kartonowe, płyty OSB, podłoża pokryte szpachlami i gładziami budowlanymi itp.

3. Producent:

   TORAED CHEMICAL Sp. z o.o.

   Jaśkowice Legnickie 58A

   59-516 KUNICE

4. Upoważniony przedstawiciel:

   Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

   System 4

6. Norma zharmonizowana:

   PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Klasyfikacja
Gęstość g/cm^3	1,415±0,01	
Zawartość substancji suchej, %	53,715	
Czas schnięcia powierzchniowego	<1h	
Białość, apl. 250µm, %	89,7	
Krycie jakościowe apl. 250µm, %	94,7	
Połysk 85°	2,2	Głęboki mat
Odporność na szorowanie na mokro – 200 cykli, µm	5,144	Klasa II
Odporność powłoki na odrywanie od podłoża	Brzegi nacięć całkowicie gładkie; brak oderwań kwadracików siatki nacięć	Klasyfikacja: 0

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości wymienionych w pkt 7.
   Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt3.

W imieniu producenta podpisali:

MISTRZ PRODUKCJI
LABORATORIUM
Grzegorz Jeziorowski