

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 3/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EP/FEB

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Europutz Farba Elewacyjna z silikonem przeznaczona jest do malowania elewacji budynków oraz innych powierzchni budowlanych na zewnątrz budynków. Do stosowania na typowych podłożach budowlanych, w szczególności: beton, tynki cementowe i cementowo wapienne, odpowiednio zaimpregnowane płyty gipsowo-kartonowe, płyty OSB itp.

3. Producent:

TORAED CHEMICAL Sp. z o.o.
Jaśkowice Legnickie 58A
59-516 KUNICE

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

6. Norma zharmonizowana:

PN-EN 1062-1:2004 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na zewnątrz na mury i beton.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Klasyfikacja
Gęstość g/cm ³	1,36±0,01	
Zawartość substancji suchej, %	<54,36±0,1	
Zdolność do rozcieńczania wodą	zupełna	
Czas wysychania powłoki	<1h	
Białość, apl. 250µm, %	89,0	
Krycie jakościowe apl. 250µm, %	89,9	
Połysk 85°	1,8	Kategoria G ₃ - mat
Odporność na szorowanie na mokro – 2000 cykli	Odporna	
Przyczepność powłoki	Brzegi nacięć całkowicie gładkie; brak oderwań kwadracików siatki nacięć	Klasyfikacja: 0
Absorpcja wody, [kg/m ² ·h ^{0,5}]	0,026	Kategoria W ₃ – mała
Przepuszczalność wody, [m]	0,04	Klasa 1 - mała
Przydatność do malowania w obniżonej temperaturze	Przydatna	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości wymienionych w pkt 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt3.

W imieniu producenta podpisali:


MISTRZ PRODUKCJI
I LABORATORIUM

Grzegorz Jeziorowski

.....